



Модели с автоматическими планками «Антипаника» в комплекте





Модель с горизонтальной верхней крышкой



3V MODEL V 3V MODEL R

Модели линейки «V» с закрытым нижним кожухом в различных цветовых исполнениях



3V MODEL V(i)

Базовая модель в двухпроходном исполнении



3V MODEL Y

Модели в тумбовом исполнении с крышкой из искусственного камня или калёного стекла



3V MODEL T



Модели для формирования скоростных проходов



3V MODEL S 3V MODEL S2

Базовая бюджетная модель



Полноростовые роторные турникеты





УХЛ 2.1 - модели в уличном исполнении, установка только под навесом, например под крышей

новинка

3V MODEL U Высота - 2375 мм, для установки на одиночные полноростовые турникеты.



ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ 3V В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОХОДНОЙ



Электронная проходная 3V

- Турникет 3V с сетевым контроллером КДЕ-7000
- Турникет 3V (для расширения системы) с модулем RS-485
- Считыватели Stork A3EH (EM-Marine) Prox-13 (Mifare)



IP-турникет SIGUR

- Турникет 3V с контроллером SIGUR E300 или SIGUR E510
- Считыватели Stork A3EH (EM-Marine) Prox-13 / MR (Mifare)



Web-/OSDP-турникеты **3V RÚBEZH SŤŘAZH**

- Web-турникет с контроллером STR20-IP-ENT и модулем доступа STR-1AP
- OSDP-турникет с модулем доступа STR-1AP
- Считыватели STR-RM-B01 (RUBEZH STRAZH)

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 3V

Программное обеспечение «СКУД 3V»

Решение для управления доступом, которое подходит для предприятий. позволяет гибко настраивать систему, предоставляет функции аналитики. Отслеживание событий доступа, генерация отчётов, анализ данных для учёта рабочего времени.



ПО «СКУД 3V» предоставляется бесплатно.



Контроллер 3V КДЕ 32

Контроллер управления доступом, который поддерживает подключение до четырёх считывателей, имеет два релейных выхода и семи входов для подключения кнопок или датчиков прохода и позволяет управлять двумя точками доступа с возможностью расширения до восьми точек доступа с помощью модулей расширения, а также имеет дополнительный вход «Пожар» для экстренной разблокировки точек доступа. Турникеты и картоприёмники торговой марки 3V подключаются к КДЕ 32 напрямую без модуля расширения.




Модуль расширения 3V КД

Предназначен для увеличения числа точек доступа, управляемых сетевым контроллером КДЕ 32. Устройство поддерживает подключение до четырёх считывателей, имеет два релейных выхода, два программируемых входа/выхода и пять входов для подключения кнопок или датчиков прохода, тем самым позволяя увеличить количество точек доступа на две в конфигурации «считыватель-считыватель» или на четыре в конфигурации «считыватель-кнопка».



Односторонняя вертикальная стойка 3V CB-1 (хром. / нерж. / чёрн.)





Трёхсторонняя вертикальная стойка 3V СВ-3 для Т-образного ограждения (хром. / нерж. / чёрн.)





Угловая вертикальная стойка ЗV СВУ-1 (хром./ нерж./ чёрн.) Ограждения из нержавеющей стали, поручни и стаканы из нержавеющей стали



Ограждения из хромированной стали со стаканами в полимерном покрытии

Ограждения из со стеклом НОВИНКА



ОГРАЖДЕНИЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ РАЗБЛОКИРОВКОЙ

ОГРАЖДЕНИЕ С СИСТЕМОЙ «АНТИПАНИКА» С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ РАЗБЛОКИРОВКОЙ

Предназначено для обеспечения беспрепятственного выхода в экстренных ситуациях. Особенность изделия – механизм с электромагнитным замком с возможностью экстренной разблокировки.

В ограждении HOBNHKa используются и створки и шарниры из нержавеющей стали.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ВХОДНЫЕ ГРУППЫ



Механическая калитка 3V 01T

Калитка с возвратом створки в исходное положение. В право- или левостороннем исполнении. Створки 690 мм или 915 мм.



Уличная стойка 3V для считывателя

Для установки считывателей карт систем контроля доступа или вызывных панелей домофона, имеет цинковое гальванопокрытие



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ТУРНИКЕТАМ



Формирователь прохода 3V Model FT

Дополнение к тумбовой модели 3V Model T/T(s)



Картоприёмник 3V Model CL

Лоток для идентификаторов ёмкостью до 350 толстых или 500 тонких карт, возможность установки любого считывателя

Кронштейн 3V K75 для установки на

для установки на горизонтальную поверхность

Кронштейн 3V КТ75 НОВИНКа на вертикальную поверхность

Кронштейн 3V KN75 для установки на пол



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КАЛИТКА 3V

3V MODEL B

Электромеханическая калитка изготовлена из нержавеющей стали, имеет световую индикацию на верхней части стойки.

Управляется с пульта или подключается к СКУД.

Механизм оснащен ключом механической разблокировки.







TURNIKET.BY

INFO@TURNIKET.BY

T.ME/TURNIKET3V

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

PБ: +375 17 397-07-08 PΦ: + 7 499 404-05-06